

Podmazivač visokog pritiska



Nudi ekstremno dugotrajno podmazivanje.
Odlikuje se izvrsnim prijanjanjem.
Delotvorno podmazuje sve metalne delove.
Na bazi mineralnog ulja i bez razređivača.
Kompatibilan sa plastikom, potiskuje vlagu.
Vajlci, kuglični ležajevi, zupčastii i pužni prenosnici, sve vrste zglobova i spojki, te mašine i precizni elementi premazuju se trajnim filmom za podmazivanje.
Može se koristiti i kao sprej za lance.
Odmah nakon prskanja je redak i ekstremno prilagodljiv površini.
Dolazi i do teško dostupnih delova te uz podmazivanje dobijaju i dodatnu antikorozivnu zaštitu.
Može se primenjivati i kod mašina u pogonu, budući da se arecal podmazivač visokog pritiska ne odvaja usled okretanja.
Može se koristiti i za zaštitu površine vozila za zimsku službu.
Teško pokretne vijke poprskajte tankim slojem i osetno lakše ćete ih zavrnuti.

Br. art.	Sadržaj ml	za	Pak. kom.
0896 210 400	400	PL, HR, RS, BA, SL, TR, BG, RO	15

500,00 RSD



Rastvarač rđe ROSTSHOCK



Bazira se na skupljanju materijala usled hlađenja.
Najčešća upotreba na korodiranim vijčanim spojevima.
Izuzetno pogodno za zapekle svornjake, čivije, šarke, ...
Ne oštećuje tretirane materijale.
Nije potrebna upotreba „teških“ alata.
Tretirani materijali će dobiti zaštitni sloj ulja.

Br. art.	Sadržaj ml	za	Pak. kom.
0896 311 400	400	PL, HR, RS, BA, SL, TR, BG, RO	12

350,00 RSD



Pena za bušenje i rezanje



RECA arecal pena za bušenje i rezanje je rezno ulje jakog dejstva za zahtevno rezanje, koje pri upotrebi na radnom predmetu ostavlja penu koja odlično prijanja.

Osobine:

- Bez sumpora i mineralnih ulja.
- Lako se ispira običnom vodom, pa nema potrebe za zahtevnim odmašćivanjem.
- Zahvaljujući specijalnom sastavu lako se kombinuje pri radu sa sredstvima za hlađenje na vodenoj bazi.

Oblast primene:

- Narezivanje i urezivanje navoja, centriranje, razvrtanje, bušenje i struganje.

Materijal:

- Svi metali npr. legiran i nelegiran čelik, sve vrste liva kao i bakar i njegove legure, liveni mesing i legure hrom nikla.

Br. art.	Opis	Sadržaj ml	Pak. kom.
0896 414 400	Limenka za jednokratnu upotrebu.	400	12

750,00 RSD



Sredstvo za čišćenje kočnica CLEAN

Bez acetona!

Čisti sve vrste metala.

Za ekonomičan rad.

Na bazi benzina.



Br. art.	Opis	Sadržaj	za	Pak. kom.
0895 014 500	Jednokratna boca	0,5	PL, HR, RS, BA, SL, TR, BG, RO	24

300,00 RSD

Prazna bočica za dolivanje br. proiz. 0895 613 500



Pomoć pri zavarivanju ECO

Formira suvi film kao zaštita od lepljenja kapljica.

Štiti radne komade, alate i robote od kapljica od zavarivanja prilikom elektro-lučnog ili gasnog zavarivanja, prvenstveno kod MIG / MAG zavarivanja.

Dobro prijanja i na vertikalnim površinama!

Poprskajte na čistu površinu radnog komada i u otvor pištolja.

Pre naknadne obrade radnih komada (npr. galvanizacija, toplo cinkovanje, lakiranje, ...).

Prethodno očistite poprskana mesta.

Nema sastojaka štetnih za zdravlje.

Bez rastvarača, nije zapaljivo i bez mirisa.



Br. art.	Sadržaj ml	Pak. kom.
0897 011 300	300	12

400,00 RSD



Cink sprej GALVA ZINC PREMIUM

Cink sprej za popravku

Za popravku posle zavarivanja posebno na toplo pocinkovanim konstrukcijama.

Boja prilagođena boji toplog cinkovanja.

Obezbeđuje odličnu antikorozivnu zaštitu i lep izgled.

Može se prelakirati.



Br. art.	Sadržaj ml	Pak. kom.	za
0897 110 400	400	15	PL, HR, RS, BA, SL, TR, BG, RO

750,00 RSD



Cink sprej GALVA ZINC BASIC

Cink sprej za popravku

Za popravku posle zavarivanja posebno na galvanizovanim površinama.

Otporan na temperature do +300 °C.

Može se lakirati.

Boja: svetlo srebrne boje.



Br. art.	Sadržaj ml	za	Pak. kom.
0897 115 400	400	PL, HR, RS, BA, SL, TR, BG, RO	24

650,00 RSD



Pretvarač rđe

Stopira rđu

Karakteristike:

- Neutrališe rđu i pretvara je u nerastvorljivo plavo-crno metalo-organsko jedinjenje.

- Stabilizuje rđu.

- Služi kao podloga pre farbanja.

Tehničke informacije:

Boja: bež - posle reakcije sa oksidom gvožđa plavo-crna.

Primena: spoljno ili unutrašnje okruženje na temperaturama min. 5°C do max. 35°C.

Prednost:

Ekološko sredstvo u obliku disperzije, može se nanositi sa standardnim četkama.

Obeležavanje:

Proizvod nije klasifikovan!!!



Br. art.	Sadržaj ml	Pak. kom.
0897 500	500	6

1200,00 RSD



Podmazivač u spreju MFO H1

Multifunkcionalni

Sintetičko ulje u kombinaciji sa multifunkcionalnim aditivima.

Može se koristiti u pogonima prehrambene industrije.

Dobre kapilarne osobine.

Veoma dobar u zaštiti od oksidacije.

Bezbojan.

Ne sadrži mineralno ulje.



Br. art.	Sadržaj ml	za	Pak. kom.
0896 216 400	400	PL, HR, RS, BA, SL, TR, BG, RO	1

750,00 RSD



Mast u spreju Long Lub H1

Prirodna mast

Visoko kvalitetna, dugotrajna tiskotropna mast.
Može se koristiti u pogonima prehrambene industrije.
Stvara zaštitni film protiv prskajuće ili slane vode.
Dobra otpornost na habanje i trnje.
Bez rastvarača, fiziološki bezopasan i ne toksičan.



Br. art.	Sadržaj ml	za	Pak. kom.
0896 215 400	400	PL, HR, RS, BA, SL, TR, BG, RO	1

1000,00 RSD



Mast za podmazivanje H1

za prehrambenu industriju

Bezbojna mast u kombinaciji sa multifunkcionalnim aditivima.
Može se koristiti u pogonima prehrambene industrije.
Dobro prijanja i zaptiva i zaštićuje od oksidacije.
Odbija vodu i prašinu.
Bez silikona, smola i kiselina.



Br. art.	Sadržaj g	za	Pak. kom.
0896 800 400	400	A, CZ, SK, HU, PL, HR, RS, SL, TR, BG, RO, BIH	1

950,00 RSD



Čistač Clean H1

za prehrambenu industriju

Velika moć odmašćivanja i čišćenja.
Može se koristiti u pogonima prehrambene industrije.
Uklanja smole, ulja i ostatke silikona.
Siguran rad.
Bez acetona i silikona.



Br. art.	Sadržaj ml	za	Pak. kom.
0895 015 500	500	PL, HR, RS, BA, SL, TR, BG, RO	1

650,00 RSD



Nega za nerđajući čelik Inox Finish H1

za prehrambenu industriju

Uklanja laku prljavštinu.
Može se koristiti u pogonima prehrambene industrije.
Stvara voodobijajući zaštitni film i sprečava oksidaciju.
Bez AOXA i silikona.



Br. art.	Sadržaj ml	za	Pak. kom.
0895 115 400	400	PL, HR, RS, BA, SL, TR, BG, RO	1

500,00 RSD



Silikon sprej H1

za prehrambenu industriju

Sadrži koncentrovano silikonsko ulje.

Može se koristiti u pogonima prehrambene industrije.

Visoka temperaturna otpornost od -50 °C do +250 °C.

Bezbojan i ima dobru kompatibilnost sa raznim materijalima.

Visoko kvalitetni fiziološki prihvatljiv podmazivač.

Moguće ga je koristiti na svetlim površinama.



Br. art.	Sadržaj ml	za	Pak. kom.
0895 313 400	400	PL, HR, RS, BA, SL, TR, BG, RO	1

600,00 RSD



Lepak i zaptivač S 12

Visokokvalitetna jednokomponentna masa za lepljenje i zaptivanje na bazi polimera.

Odlično prijanja na mnoge podloge kao što su staklo, glazirane površine, emajl, epoksid, poliester, tvrdi PVC, plemeniti čelik i lakirano drvo.

Može se koristiti u zatvorenim i otvorenim prostorima.

Za lepljenje i zaptivanje na metalnim i drvenim konstrukcijama, u građevinarstvu i uređenju enterijera.

Za lepljenje panela, drvenih podova, pragova, lajsni, ogledala, ...

Kao konstrukcijska masa za izradu karoserija i za spojeve metala.

Za zaptivanje i lepljenje u brodogradnji.

Masa za popunjavanje pukotina i poravnavanje neravnih površina.

Otporna na UV zračenje, neutralna, skoro bez mirisa, bez silikona.

Može se prelakirati (ne lakovima na bazi akrilne smole!).

Ograničenja u primeni:

Ne podnosi se s butilom (bitumenom).

Br. art.	Sadržaj ml	Boja	Pak. kom.
0898 012	310	siva	12

450,00 RSD



Silikon neutral S 18

za zaptivanje fugna na spoljnim zidovima

Primena u visokogradnji, pri zastakljivanju prozora i za dilatacijske fugne na metalnim konstrukcijama. Otporan na atmosferske uticaje i uobičajene hemikalije.

Elastičan, otporan na starenje i UV zračenje.

Br. art.	Boja	Sadržaj ml	Pak. kom.
0898 312 1	transparentna	310	25
0898 312 2	bela	310	25
0898 312 3	siva	310	25
0898 312 4	braon	310	25
0898 312 5	svetlosiva	310	25
0898 312 7	crna	310	25

450,00 RSD

450,00 RSD

450,00 RSD

450,00 RSD

450,00 RSD

450,00 RSD



Snažni lepak Fix-it ultra S 80

Univerzalan-bez mirisa

Izuzetno visoka početna čvrstoća lepljenja, ne ekspandira.
Ostaje elastičan.
Brz rad.
Otporan na atmosferske uticaje.
Otporan na UV zračenje, bez mirisa.

Jednokomponentni lepak veoma visoke početne čistoće. Odlična adhezija na većini podloga, kao što su staklo, glazirane površine, porcelan, epoksi smole, poliester, PVC, PU, nerđajući čelik, eloksirani aluminijum, bakar, cink, olovo, lakirano drvo, HPL panele, drvene lajsne, kamen, mermer, ogledala i još mnogo toga.

Br. art.	Boja	Sadržaj ml	Pak. kom.
0898 480	bela	290	12

600,00 RSD



Lepak i zaptivač MS S 78

univerzalan - bez mirisa - bez silikona

Visokokvalitetna jednokomponentna masa za lepljenje i zaptivanje na bazi polimera. Odlično prijanya na mnoge podloge kao što su staklo, glazirane površine, emajl, epoksid, poliester, tvrdi PVC, plemeniti čelik i lakirano drvo. Može se koristiti u zatvorenim i otvorenim prostorima. Za lepljenje i zaptivanje na metalnim i drvenim konstrukcijama, u građevinarstvu i uređenju enterijera. Za lepljenje panela, drvenih podova, pragova, lajsni, ogledala, ... Kao konstrukcijska masa za izradu karoserija i za spojeve metala. Za zaptivanje i lepljenje u brodogradnji. Masa za popunjavanje pukotina i poravnavanje neravnih površina. Otporna na UV zračenje, neutralna, skoro bez mirisa, bez silikona. Može se prelakirati (ne lakovima na bazi akrilne smole!). Ograničenja u primeni: Ne podnosi se s bitilom (bitumenom).

Br. art.	Boja	Sadržaj ml	Pak. kom.
0898 511 1	bela	290	12
0898 511 2	siva	290	12
0898 511 3	crna	290	12

500,00 RSD

500,00 RSD

500,00 RSD



Lepak i zaptivač S77 Clearfix

Jednokomponentan lepak i zaptivač

- 1K lepak i zaptivač na bazi hibridnog Ms polimera za.
- Pogodan za upotrebu na skoro svim materijalima u zatvorenom prostoru.
- Kristalno providan, ne ostavlja trag, idealan za upotrebu na diskretnim mestima.
- Posle očvršćavanja ostaje rastegljiv.
- Ima veoma veliku zateznu čvrstoću i testiran je za lepljenje teških tereta.
- Odlično prijanya na većinu građevinskih i industrijskih materijala kao što su drvo, staklo, metal, aluminijum, eloksirani aluminijum mesing, bakar, PVC.
- Otporan na vibracije, ostaje trajno elastičan i može se prefarbati.
- Nije UV-otporan

Br. art.	Boja	Sadržaj ml	Pak. kom.
0898 511 9	transparentno	300	12

750,00 RSD



S 79 SealFix za lepljenje i zaptivanje



Jednokomponentni lepak i zaptivač

1K-Osobine materijala za lepljenje i zaptivanje:

- Neutralni 1K-silikon za lepljenje i zaptivanje.
- Idealan za staklo.
- Veoma otporan na vremenske uslove, starenje i UV.
- Dobra prijanjajuća moć na brojnim podlogama, delimično u kombinaciji sa Primer-om.
- Ne izaziva koroziju.

Namena:

- Zaptivanje spajajućih i elastičnih fugni u visokoj gradnji.
- Zaptivanje nezavisno od vremenskih uslova (water sealing) na staklenim fasadama, kosim zastakljenim površinama, spajajućih elementa od stakla i drva, zastakljenih krovova i zimskih bašta, fugne na staklenim elementima.
- Temperatura za upotrebu: +5° C do +40° C.
- Termička otpornost od -40° C do +180° C.

Br. art.	Boja	Sadržaj ml	Pak. kom.
0898 513 1	transparentna	310	20

1150,00 RSD

